

## Tynk gliniany gruboziarnisty brązowy z siewką słomianą

### **Skład:**

Mieszanka kruszyw o uziarnieniu do 6 mm, glina lessowa, siewka słomiana

### **Zastosowanie:**

Zaprawa tynkarska do aplikacji ręcznej lub maszynowej w jednej/kilku warstwach, do wnętrz budynków nowych oraz remontowanych. Przeznaczona do stosowania we wszystkich typach pomieszczeń w budynkach jedno- i wielorodzinnych oraz użyteczności publicznej.

### **Opakowanie:**

Worek papierowy 25 kg, big-bag 1 000 kg

### **Zużycie:**

17,50 kg/m<sup>2</sup> przy grubości warstwy 10 mm

### **Przechowywanie:**

Przechowywać w suchym miejscu bez ograniczeń czasowych, chronić przed wilgocią.

### **Podłoże:**

Cegła, pustak ceramiczny, beton komórkowy, cegła silikatowa, bloczek keramzytowy, beton, prefabrykowane elementy żelbetowe oraz inne stosowane w budownictwie

### **Przygotowanie podłoża:**

Podłoże powinno być nośne, chłonne, suche, odpylone, nieprzemrożone, pozbawione luźnych elementów. Elementy stalowe powinny zostać zabezpieczone antykorozyjnie. Na większości podłoży przed tynkowaniem wykonać obrzutkę.

### **Aplikacja:**

Tynk gliniany gruboziarnisty brązowy można nakładać ręcznie, tynkownicą pneumatyczną lub przy agregatów tynkarskich takich jak np. Kaleta 150, Putzmeister S5 EVTm itp.